

G-PREP 370 gwarantuje profesjonalne czyszczenie wszystkich profili sit z maksymalną szybkością i bezpieczeństwem.



G-PREP 370

KELLER Poligrafia dla przemysłu Sp. z o.o. sp. k.
ul. Polna 9, 62-070 Dąbrówka k. Poznania

NIP: 7811893254
REGON: 302655865
KRS: 0000497690

e-mail: sales@e-keller.pl
e-mail: recepcja@e-keller.pl
tel.: +48 662 801 818

www.e-keller.pl
f y in

Nasi partnerzy:



G-PREP 370

Automatyczna myjka do ram



Szczególne cechy:

- W pełni automatyczne czyszczenie profilu ramy sita: eliminacja resztek kleju.
- Czyszczenie ramy bez jej naruszenia, wodą pod wysokim ciśnieniem do 1500 barów (22 000 psi).
- Głowica dyszy UHP z wirującym strumieniem wody.
- Wysoki stopień powtarzalności i stała jakość czyszczenia.
- Standaryzowany proces czyszczenia.
- Doskonała jakość powierzchni ramy gwarantująca optymalne połączenie siatki z ramą.
- Idealne rozwiązanie dla wszystkich rodzajów klejów do sitodruku.
- Układ osi X/Y oparty na serwomotorach.
- Wszystkie parametry procesu można zaprogramować zgodnie z wymaganiami klienta.
- Niezwykle prosta obsługa za pomocą terminala z ekranem dotykowym.
- Maksymalna łatwość i bezpieczeństwo obsługi
- Brak powstawania kurzu i wydzielania zapachów.
- Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja.
- Zamknięta konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej V2A.
- Maksymalna łatwość obsługi przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych.

Specjalna pompa UHP z dyszą obrotową (UHP – ultra high pressure)

- Zespół pompy UHP o maksymalnym ciśnieniu 1500 barów / 22 000 psi.
- Głowica dyszy UHP z obrotowym strumieniem wody gwarantuje najwyższą wydajność usuwania i rezultaty czyszczenia.
- Zużycie wody zmniejszone do 3,5 litra/minutę.

Opcja MD

- Modem umożliwia zdalną diagnostykę lub aktualizację oprogramowania.

Opcja V1

- Osprzęt do podłączenia maszyny do instalacji wentylacyjnej posiadanej przez klienta.

Opcja V3

- Filtr aerozolowy z wentylatorem powietrza wywiewanego do usuwania nawet najmniejszych kropelek wody z powietrza wywiewanego.

Opcja WA1



- Podłączenie wody do sieci wodociągowej ciśnieniowej.

Opcja WA2

- Przyłącze wody do zbiornika czystej wody z pompą wspomagającą.

Opcja Z

- Poziomy podział wysokości, pozwalający na obróbkę kilku nałożonych na siebie ramek.



Rozmiar ramy	SB szerokość ramy	mm	1400
	SL wysokość ramy	mm	1000, 1400, 1800
	Grubość profilu ramy	mm	3 - 55
Wymiary	Szerokość	mm	SB+1080
	Głębokość	mm	SH+1020
	Wysokość	mm	1230
Zasilanie	Napięcie	V	3x400+N+PE
			3x220+PE
	Częstotliwość	Hz	50-60
Przyłącze wody	Ciśnienie	Bar	4
	Zużycie	L/min	7
Poziom dźwięk emitowany przez maszynę		dB (A)	<85



Maszyna jest zgodna z
dyrektywami maszynowymi
UE (zgodność CE)

Zmiany techniczne są zastrzeżone
Wszystkie wymiary w mm
Marzec 2020

KELLER Poligrafia dla przemysłu Sp. z o.o. sp. k.
ul. Polna 9, 62-070 Dąbrowka k. Poznania

NIP: 7811893254
REGON: 302655865
KRS: 0000497690

e-mail: sales@e-keller.pl
e-mail: recepcja@e-keller.pl
tel.: +48 662 801 818

www.e-keller.pl
f y in

Nasi partnerzy:

