

G-WASH 112 zapewnia automatyczne odwarstwianie
sita w oparciu o najnowszą technologię PLUG&STRIP



G-WASH 112

KELLER Poligrafia dla przemysłu Sp. z o.o. sp. k.
ul. Polna 9, 62-070 Dąbrówka k. Poznania

NIP: 7811893254
REGON: 302655865
KRS: 0000497690

e-mail: sales@e-keller.pl
e-mail: recepcja@e-keller.pl
tel.: +48 662 801 818

www.e-keller.pl
f y in

Nasi partnerzy:



G-WASH 112

Automatyczna maszyna do odwarstwiania

Cechy szczególne:

- Metoda budowy „PLUG & STRIP”: rozpakowanie, ustawienie, napełnienie, odwarstwianie.
- Nowa koncepcja maszyny w 4 standardowych rozmiarach:
Standardowa wysokość: H1400 mm
Standardowe szerokości: W1000, 1250, 1500 i 1800 mm
Jedna maszyna = 3 procesy:
Odwarstwianie, wywoływanie i odtłuszczanie.
- NAJWYŻSZA jakość w bardzo konkurencyjnej cenie, gwarantująca niskie koszty eksploatacji.
- Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej V2A.
- Bezpieczne procedury pracy dzięki zamkniętej komorze wysokiego ciśnienia.
- Oszczędzająca miejsce i kompaktowa konstrukcja ładowacza czołowego z przesuwanymi drzwiami.
- Mocna pompa wysokociśnieniowa zapewniająca szybkie i doskonale rezultaty odwarstwiania.
- Łatwa obsługa za pomocą ekranu dotykowego.
- Specjalne dysze Grünig wykonane z V2A z pokrywą serwisową dla maksymalnej łatwości czyszczenia.
- Proste i wytrzymałe wsporniki sita.
- Niskie koszty utrzymania, maksymalna wygoda użytkownika.
- 50 dowolnie programowanych programów mycia do indywidualnego dostosowania cykli mycia, prędkości, parametrów drukowania i chemii oraz czasów naświetlania.
- Zintegrowany zamknięty obieg wody zmniejsza zużycie świeżej wody, ilość ścieków, a co za tym idzie także koszty eksploatacji nawet o 90%.
- Filtracja wody obiegowej za pomocą filtrów sedymentacyjnych, zgrubnych i dokładnych.
- Programowalne ciśnienie pompy z otwartym lub zamkniętym obwodem sterującym.

Opcja C2

- Drugi produkt chemiczny (odtłuszczacz).

Opcja F

- Przyłącze do zewnętrznego filtra skośnego.

Opcja H

- Wysokociśnieniowa lanca ręczna do prac ręcznych.

Rozmiar sita	SB Szerokość ramy	mm	1000,1250,1500,1800 SH
	Wysokość ramy	mm	1400
	Grubość profilu	mm	20-40
Rozmiary	Szerokość	mm	SB+676
	Wysokość	mm	2240
	Głębokość	mm	720
Wartość połączenia	Napięcie	V	3x 400+N+PE
		V	3x 220+PE
	Częstotliwość	Hz	50/60
Zasilanie pneumatyczne	Ciśnienie	Bar	6
	Zużycie	m ³ /h	3
	Ciśnienie	Bar	3
	Zużycie wody	l/min	20
	Stały dźwięk poziomu ciśnienia	dB (A)	<85

Opcja PF / PFR

- Programowalne ciśnienie pompy ze sterowaniem w pętli otwartej lub zamkniętej.

Opcja V1

- Sprzęt do podłączenia maszyny do systemu wentylacyjnego dostarczonego przez klientów.

Opcja V2

- Wentylator wyciągowy do odprowadzania pary wodnej po zakończeniu programu + po otwarciu drzwi.

Opcja V3

- Filtr aerozolowy usuwający najmniejsze kropelki wody z wywiewanego powietrza.

Opcja W1

- Koryto kolektora ze stali nierdzewnej V2A (wysokość 110mm)

Opcja WT

- Tacka ociekowa przed maszyną (wysokość 30mm).

Opcja Z1

- Dodatkowe urządzenie mocujące do mycia dwóch dopiero naświetlonych sit.

Opcja Z2

- Dodatkowa podpora ramy do mycia dwóch nałożonych na siebie sit.

Opcja Z25 / Z40

- Dodatkowy drążek mocujący ramy, do mycia więcej niż dwóch dopiero naświetlonych szablonów (przeznaczony do profili ramek do 25mm odpowiednio 40mm).



Terminal z ekranem dotykowym



Opcja H



Zbiornik na wodę z recyklingu



Jednostka napędowa i wózek spryskiwacza




Dysza



Maszyna jest zgodna z dyrektywami maszynowymi UE (zgodność CE)

Zmiany techniczne są zastrzeżone
Wszystkie wymiary w mm
Luty 2020



KELLER Poligrafia dla przemysłu Sp. z o.o. sp. k.
ul. Polna 9, 62-070 Dąbrowka k. Poznania

NIP: 7811893254
REGON: 302655865
KRS: 0000497690

e-mail: sales@e-keller.pl
e-mail: recepcja@e-keller.pl
tel.: +48 662 801 818

www.e-keller.pl



Nasi partnerzy:

